

盐城市聚科化工有限公司

JKfoam-2100（消泡剂）

JKfoam-2100 是一种广谱非硅酮类矿物油消泡剂，具有用量少，消泡速度快，与体系配伍性好。JKfoam-2100 可广泛用于水性涂料和水性颜料分散体生产过程和使用过程的消泡剂。

物性参数：

活性物质	脂肪烃、酯类和乳化剂复配物
外观	微红色粘稠液体
离子性	非离子
耐温性	小于 70℃
PH 值使用范围	6-10

用量和使用方法：

1、JKfoam-2100 用于水性涂料的消泡，一般在研磨分散时，加入成品漆总质量的 0.2%-0.3%，在制漆时，再加入成品漆总质量的 0.1%-0.3%。

2、JKfoam-2100 用于水性颜料分散体的消泡，一般添加量按颜料分散体总质量 0.2-0.4%。

注意事项：对皮肤无刺激，如不慎入眼，直接用水冲洗即可。

包装规格：20kg、25kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光不超过 25℃，密闭防潮贮存期 6 个月。如有分层现象，用前搅拌均匀即可。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515- 88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com